



مجتمع صنایع شیمیایی سارنگ

رزین آلکید لانگ (SL 2323)

رزین آلکید لانگ SL2323 بر پایه روغن سویا بوده و برای استفاده در تولید انواع رنگ های آلکیدی مانند رنگ های آلکیدی براق ساختمانی، صنعتی، ضدزنگ، آستری، جدولی و ... مناسب می باشد.

ویژگی ها:

- زمان خشک شدن مناسب
- براقیت خوب
- چسبندگی مناسب
- طول روغن 60 ± 1

جدول مشخصات فنی:

ردیف	نام آزمون	روش تست	مقیاس	نتیجه
۱	درصد جامد	160 °C / 20min	درصد	70 ± 1
۲	عدد اسیدی	mg KOH /g Resin	-	<10
۳	ویسکوزیته	Kerebs - %42	کرپس	55
		CUP 4 - %42	ثانیه	33
۴	گاردنر	دستگاه رنگ سنچ	-	3
۵	وضعیت ظاهری	چشمی	-	شفاف

کاربرد:

مناسب برای تهیه انواع رنگ های آلکیدی براق، نیمه براق، مات، آستری، ضدزنگ و صنعتی می باشد.

بسته بندی:

در بشکه های فلزی به وزن ۲۰۸ کیلوگرم و وزن خالص ۱۹۰ کیلوگرم بسته بندی و تحویل می گردد.

شرایط نگهداری:

بشکه های باز نشده، در دمای ۱۰ الی ۳۰ درجه سانتیگراد به مدت ۱۲ ماه قابل نگهداری می باشد